

Schnitzen einer Holzflöte, Hollerflöte:

Benötigtes Werkzeug Material:

Messer Säge Handschuhe Ast von einem Hollunder
(Bambus, Knöterich)



Einen Ast von einem Hollunder. Länge ca. 15 cm Dicke ca. 2-3 cm möglichst gerade, und astfrei abschneiden. Am besten eignen sich senkrecht gewachsene Äste, weil sie ein größeres Mark haben.
(schwarzer Holunder = weißes Mark, roter Holunder = braunes Mark)

Mit einem Draht, Bohrer oder Fahrradspeiche das Mark aus dem Ast entfernen. Wenn gewünscht die Rinde abschnitzen.



Auf der Oberseite einen Halbkreis als Kerbe einschneiden.



Aus einem anderen Ast einen Rundstab schnitzen der genau in die Höhlung des Holunderastes passt. Ein Stück auf ca. 3 cm abschneiden und auf einer Seite abflachen.



Danach so in die Öffnung des Mundstücks stecken, dass die abgeflachte Seite oben ist.
Tipp: Wenn Du das Rundholzstück etwas länger lässt, kannst Du es mit den Zähnen etwas verschieben und so probieren, wie der beste Ton kommt.



Den Rest vom Rundstab auf der anderen Seite in den Holunderast stecken.



Die überstehenden Teile abschnitzen. Das Ende als Mundstück schräg schneiden



Fertig